

# °COLIA

- ALT INNEN KJØL OG FRYS

## PORKKA

2

# BLAST CHILL BLAST FREEZE



## ECO-LINE Blast Chill / Blast Freeze

2

- Utvendig og innvendig flater i rustfritt stål
- Enkel å rengjøre med avrundete hjørner
- Inkludert innstikksføler
- 80mm avstand mellom hylleskinnene
- GN tilpasset
- Automatisk avriming og fordunstning av avrimingsvannet
- Produsert i henhold til HACCP direktivet
- Selvlukkende dør (ikke BC-03)
- Døren står åpen i 100° (ikke BC-03)
- Kan leveres for bakeribrett EN 600 x 400





## ECO-LINE Blast Chill / Blast Freeze

	BC-03-11E	BC-05	BC-08	BC-10
Utvendige mål B x D x H, mm	580 x 700 x 514	790 x 700 x 850	790 x 800 x 1290	790 x 800 x 1420
Plass til antall GN1/1	3	5	8	10
Nedkjølingskapasitet fra +70..+3°C/90 min.	15	23	40	50
Nedfrysingskapasitet fra +70...-18°/240 min.	6	13	24	30
Omgivende temperatur, °C	+10...+38	+10...+42	+10...+42	+10...+42
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	590	700	2000	2000
Kuldemedium	R452A	R452A	R452A	R452A
Fyllemengde, g	550	600	1100	1100



Inventus DC 6



Inventus DC 8

## Inventus Light Duty nedkjølingsskap

	DC 6	DC 8
Utvendige mål, B x D x H mm	600 x 785 x 2100	850 x 785 x 2100
Innvendige mål, B x D x H mm	404 x 610 x 1485	654 x 555 x 1485
Volum netto/brutto, liter	324/421	474/619
Nettovekt	132	152
Lydnivå db(A)	55	55
Justerbart temperaturområde, °C	+1...+12	+1...+12
Omgivende temperatur, °C	+10...+30	+10...+30
Kuldemedium fyllemengde, g	R290/150	R290/150
Tilkoblingseffekt, kW	0,74	0,92
Spenning,	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Avrimingsmetode, 1 = Luft. 2 = varmgass 3 = elektrisk	1	1
Mål hyller, B x D mm	401 x 600	651 x 540
Antall hyller standard	4	4
Max vekt per hylle, kg	70	70
<b>VEKT OG VOLUM</b>		
Pakkevekt, kg	142	162
Pakkemål B x D x H mm	650 x 800 x 2250	900 x 800 x 2250



Inventus DF 6




Inventus DF 8

2

## Inventus Light Duty nedfrysingsskap

	DF 6	DF 8
Utvendige mål, B x D x H mm	600 x 785 x 2100	850 x 785 x 2100
Innvendige mål, B x D x H mm	404 x 610 x 1485	654 x 555 x 1485
Volum netto/brutto, liter	324/421	474/619
Nettovekt	132	152
Lydnivå db(A)	55	55
Justerbart temperaturområde, °C	-15...-26	-15...-26
Omgivende temperatur, °C	+10...+30	+10...+30
Kuldemedium fyllemengde, g	R290/150	R290/150
Tilkoblingseffekt, kW	0,66	0,86
Spenning,	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Avrimingsmetode, 1 = Luft. 2 = varmgass 3 = elektrisk	2	2
Mål hyller, B x D mm	401 x 600	651 x 540
Antall hyller standard	4	4
Max vekt per hylle, kg	70	70
<b>VEKT OG VOLUM</b>		
Pakkevekt, kg	142	162
Pakkemål B x D x H mm	650 x 800 x 2250	900 x 800 x 2250


2



Inventus BC/BF 7



Inventus BC/BF 8



## INVENTUS Blast Chill / Blast Freeze

BESKRIVELSE	Inventus BC/BF 7	Inventus BC/BF 8
Utvendige mål B x D x H (mm)	730 x 870 x 2100	850 x 785 x 2100
Hylleskinner, par	10	10
GN 1/1 kantiner	på bredden	på dybden
Omgivende temperatur, °C	+10...+32	+10...+32
Kapasitet varetykkelse 50mm, fra +70°C...+3°C	30kg / 90 min.	30kg / 90 min.
Kapasitet varetykkelse 50mm, fra 0°C...-18°C	25kg / 2,5 t	25kg / 2,5t
Kjøleeffekt kjøl/frys ved Fordamping temp. -15 / -30 °C 230V/1/50Hz. Tilført effekt	2500 / 1200 W 2000 W	2500 / 1200 W 2000 W
Avrimingsmetode	Elektrisk	Elektrisk
Lydnivå plug in, db(A)	<65	<65

### TILBEHØR

Fotpedal

\* Leveres for sentralkjøling med magnet- og ekspansjonsventil for R452. Leveres uten kompressoraggregat

\*\* Leveres for sentralkjøling R744 (CO<sub>2</sub>). Leveres kun med CO<sub>2</sub> fordampner (60 bar) uten elektronisk eksp. ventil og tilbehør.

\*\*\* Leveres for sentralkjøling R744 (CO<sub>2</sub>). Leveres med fabrikkmontert Carel driver, elektronisk eksp. ventil og tilbehør.

Rampe er ikke inkludert på rom med gulv

**Roll In Blast Chill og Blast Freeze** leveres umontert med prefabrikkerte elementer. Uten gulv på kjøøl (BC), med gulv på BC/BF kjøøl/frys.

Innstikksføler og bryter for "soft chill" er standard. Døren leveres med håndtak og lås med innvendig nødutløser.

NB! Må tilkoples avløp. Kan leveres med HACCP utstyr. *Roll In rom for sentralkjøøl leveres uten kompressoraggregat, med magnet- og ekspansjonsventil for R452.*



Roll In BC/BF 960 Blast Chill/Blast Freeze



Roll In BC/BF 990 Blast Chill/Blast Freeze

2

## INVENTUS Blast Chill / Blast Freeze

BESKRIVELSE	960 for sentralkjøøl	990 for sentralkjøøl
<b>MÅL OG VEKT</b>		
Utvendige mål B x D x H (mm)	1050 x 1050 x 2100	1050 x 1050 x 2100
Maksimal høyde på tralle (mm)	1800	1800
Lysåpning dør B x H (mm)	700 x 1940	700 x 1940
Spenning BC, 230V/1/50Hz	Tilført effekt 410W	410W
Spenning BC/BF, 230V/1/50Hz	Tilført effekt 2000W	2000W
Kapasitet Blast Chill varetykkelse 50mm Fra +70°C...+3°C	60kg/90min.	90kg/90min.
Kapasitet Blast Freeze varetykkelse 50mm Fra 0°C...-18°C		90kg/6timer
Kjøleeffekt	Blast Chill 7000W ved -15°/+40°C Blast Freeze 2600W ved -30°C/+40°C	Blast Chill 10kW ved -10°/+40°C Blast Freeze 3700W ved -30°/+40°C
Rørdimensjon (trykk/sug, sentralkjøøl)	3/8" - 22mm	3/8" - 22mm
Totalvekt inkludert emballasje (kg)	250	280
Volum brutto (dm <sup>3</sup> )	2770	2770

\* Leveres for sentralkjøøl med magnet- og ekspansjonsventil for R452. Leveres uten kompressoraggregat

\*\* Leveres for sentralkjøøl R744 (CO<sub>2</sub>). Leveres kun med CO<sub>2</sub> fordampner (60 bar) uten elektronisk eksp. ventil og tilbehør.

\*\*\* Leveres for sentralkjøøl R744 (CO<sub>2</sub>). Leveres med fabrikkmontert Carel driver, elektronisk eksp. ventil og tilbehør.

Rampe er ikke inkludert på rom med gulv

**Roll In Blast Chill og Blast Freeze**

leveres umontert med prefabrikkerte elementer.

Uten gulv på kjøll (BC), med gulv på BC/BF kjøll/frys.

Innstikksføler og bryter for "soft chill" er standard. Døren leveres med håndtak og lås med innvendig nødutløser.

NB! Må tilkoples avløp.

Kan leveres med HACCP utstyr.

*Roll In rom for sentralkjøll leveres uten kompressoraggregat, med magnet- og ekspansjonsventil for R452.*



Roll In BC / BF 24-100 Blast Chill / Blast Freeze

## INVENTUS Blast Chill / Blast Freeze

BESKRIVELSE	BC 24-100 for sentralkjøling	BC/BF 24-100 for sentralkjøll
<b>MÅL OG VEKT</b>		
Utvendige mål B x D x H (mm)	1500 x 1200 x 2100	1500 x 1200 x 2100
Maksimal høyde på tralle (mm)	1800	1800
Lysåpning dør B x H (mm)	700 x 1940	700 x 1940
Spenning BC, 230V/1/50Hz	Tilført effekt	2100W
Spenning BC/BF, 230V/1/50Hz	Tilført effekt	2100W
Kapasitet Blast Chill varetykkelse 50mm Fra +70°C...+3°C	100kg/90min.	100kg/90min.
Kapasitet Blast Freeze varetykkelse 50mm Fra 0°C...-18°C		100kg/6timer
Kjøleeffekt	Blast Chill 10kW ved -15°/+40°C Blast Freeze 3700W ved -30°C/+40°C	Blast Chill 10kW ved -10°/+40°C Blast Freeze 3700W ved -30°/+40°C
Rørdimensjon (trykk/sug, sentralkjøll)	3/8" - 22mm	3/8" - 22mm
Totalvekt inkl. emballasje (kg)	261	280
Volum brutto (dm <sup>3</sup> )	2770	2770

\* Leveres for sentralkjøling med magnet- og ekspansjonsventil for R452. Leveres uten kompressoraggregat

\*\* Leveres for sentralkjøling R744 (CO<sub>2</sub>). Leveres kun med CO<sub>2</sub> fordampner (60 bar) uten elektronisk eksp. ventil og tilbehør.

\*\*\* Leveres for sentralkjøling R744 (CO<sub>2</sub>). Leveres med fabrikkmontert Carel driver, elektronisk eksp. ventil og tilbehør.



Rampe er ikke inkludert på rom med gulv

- **Roll In Blast Chill og Blast Freeze** leveres umontert med prefabrikkerte elementer.
- Uten gulv på kjøll (BC), med gulv på BC/BF kjøll/frys.
- Innstikksføler og bryter for "soft chill" er standard. Døren leveres med håndtak og lås med innvendig nødutløser.
- NB! Må tilkoples avløp.
- Kan leveres med HACCP utstyr.
- *Roll In rom for sentralkjøll leveres uten kompressoraggregat, med magnet- og ekspansjonsventil for R452.*



Roll In BC / BF 48-200 Blast Chill / Blast Freeze

2

## INVENTUS Blast Chill / Blast Freeze

BESKRIVELSE	BC 48-200 for sentralkjølling	BC/BF 48-200 for sentralkjøll
<b>MÅL OG VEKT</b>		
Utvendige mål B x D x H (mm)	1500 x 2400 x 2100	1500 x 2400 x 2100
Maksimal høyde på tralle (mm)	1800	1800
Lysåpning dør B x H (mm)	700 x 1940	700 x 1940
Spenning BC, 230V/1/50Hz	Tilført effekt	2 x 2100W
Spenning BC/BF, 230V/1/50Hz	Tilført effekt	2 x 2100W
Kapasitet Blast Chill varetykkelse 50mm Fra +70°C...+3°C	2 x 100kg/90min.	2 x 100kg/90min.
Kapasitet Blast Freeze varetykkelse 50mm Fra 0°C...-18°C		2 x 100kg/6timer
Kjøleeffekt	Blast Chill 2x10kW ved -15°/+40°C	Blast Chill 2x10kW ved -10°/+40°C Blast Freeze 2x3,7kW ved -30°/+40°C
Rørdimensjon (trykk/sug, sentralkjøll)	3/8" - 22mm	3/8" - 22mm
Totalvekt inkl. emballasje (kg)	340	350
Volum brutto (dm <sup>3</sup> )	3630	3630

