

# °COLIA

- ALT INNEN KJØL OG FRYS

## PORKKA

2

# BLAST CHILL BLAST FREEZE



## ECO-LINE Blast Chill / Blast Freeze

2

- Utvendig og innvendig flater i rustfritt stål
- Enkel å rengjøre med avrundete hjørner
- Inkludert innstikksføler
- 80mm avstand mellom hylleskinnene
- GN tilpasset
- Automatisk avriming og fordunstning av avrimingsvannet
- Produsert i henhold til HACCP direktivet
- Selvlukkende dør (ikke BC-03)
- Døren står åpen i 100° (ikke BC-03)
- Kan leveres for bakeribrett EN 600 x 400





## ECO-LINE Blast Chill / Blast Freeze

	BC-03-11E	BC-05	BC-08	BC-10
<b>PRIS</b>	<b>36 330,-</b>	<b>45 660,-</b>	<b>58 590,-</b>	<b>62 910,-</b>
Utvendige mål B x D x H, mm	580 x 700 x 514	790 x 700 x 850	790 x 800 x 1290	790 x 800 x 1420
Plass til antall GN1/1	3	5	8	10
Nedkjølingskapasitet fra +70..+3°C/90 min.	15	23	40	50
Nedfrysingskapasitet fra +70...-18°/240 min.	6	13	24	30
Omgivende temperatur, °C	+10...+38	+10...+42	+10...+42	+10...+42
Spennning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	590	700	2000	2000
Kuldemedium	R452A	R452A	R452A	R452A
Fyllemengde, g	550	600	1100	1100

# ACTIVA Blast Chill / Blast Freeze

2

- Produsert i Italia
- Kabinett i rustfritt stål
- Hard og soft chill funksjon
- Vedlikeholdskjøling etter endt syklus
- Runde hygieniske innvendige hjørner
- Syklus på temperatur eller tid
- Silikon dørpakning
- Magnetisk karm med karmvarme
- Inkludert innstikksfølger
- Lakkert fordampner for å forhindre korrosjon



- Ny digital styring som konstant overvåker at driften er i henhold til HACCP regelverket.
- Lagrer 3 ulike alarmer.



## ACTIVA Blast Chill / Blast Freeze

	MX 3.10C	MX 5.12C	MX 5.12ST
<b>PRIS</b>	<b>53 840,-</b>	<b>64 200,-</b>	<b>65 950,-</b>
Utførelse	Kompakt	Kompakt	Innbygging
Utvendig bredde, mm	655	655	655
Utvendig dybde, mm	755	715	710
Utvendig høyde, mm	510/530	685/715	755/785
Antall GN1/1	3	5	5
Kapasitet kjøll +90...+3 °C, kg	10	12	12
Kapasitet frys +90...-18 °C, kg	5	7	7
Isolasjon, mm	50	50	50
Spenning	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Tilført effekt, W	900	900	900
Effektforbruk kWt/kg Kjøll/ frys	0,16/0,66	0,16/0,66	0,16/0,66
Kjøleffekt kjøll/frys, W (-10/-30 °C)	1160/470	1160/470	1160/470
Kuldemedium	R452A	R452A	R452A
Mengde, gram	260	500	500
GWP	2141	2141	2141
Bruttovekt, kg	70	80	85
Pakkevolum, dm <sup>3</sup>	430	550	790



2



## ACTIVA Blast Chill / Blast Freeze

	MXT 5.15	MXT 5.20	MXT 5.30
<b>PRIS</b>	<b>82 830,-</b>	<b>87 610,-</b>	<b>94 300,-</b>
Utførelse	Frittstående	Frittstående	Frittstående
Utvendig bredde, mm	798	798	798
Utvendig dybde, mm	700	700	700
Utvendig høyde, mm	835/865	835/865	835/865
Antall GN1/1	5	5	5
*Antall EN 60 x 40	5	5	5
Kapasitet kjøll +90...+3 °C, kg	15	20	30
Kapasitet frys +90...-18 °C, kg	9	12	18
Isolasjon, mm	70	70	70
Spennning	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Tilført effekt, W	1000	1300	1500
Effektforbruk kWt/kg Kjøll/ frys	0,12/0,42	0,12/0,40	0,10/0,32
Kjøleffekt kjøll/frys, W (-10/-30 °C)	1300/510	1750/700	3200/1150
Kuldemedium	R452A	R452A	R452A
Mengde, gram	550	700	800
GWP	2141	2141	2141
Bruttovekt, kg	115	120	125
Pakkevolum, dm <sup>3</sup>	790	790	790

\* Maskinene er enten for GN1/1 eller EN 60 x 40.

# EVOX Blast Chill / Blast Freeze

## TO MODELLSERIER I NYE EVOX

### TOP

Blast Chill / Blast Freeze

Kontrollert tineprogram fra -20...+8°C

Hastighetsregulerte fordampervifter

### Funksjoner

Soft & Hard Chill

Inkludert innstikksføler

Oppskrifter

Forhåndsprogrammer for føler eller tidsstyrt

USB port for HACCP opp- og nedlasting

2



2



SQX5FT.12C



SQX5FT.12ST



SQX5FT.20/SQX5FT.30

## EVOX Blast Chill / Blast Freeze

	SQX5FT.12C	SQX5FT.12ST	SQX5FT.20	SQX5FT.30
<b>PRIS</b>	<b>82 040,-</b>	<b>84 270,-</b>	<b>103 060,-</b>	<b>111 980,-</b>
Utvendige mål, B x D x H, mm	655 x 745 x 685	655 x 715 x 755	798 x 735 x 835	798 x 735 x 835
Kapasitet kjøøl +70...+3°C, 90min. kg	12	12	20	30
Kapasitet frys +70...-18°C,240min. kg	7	7	12	18
Antall GN1/1-65mm dype	5	5	5	5
Kuldeytelse kjøøl v/-10...+45°, W	1160	1160	1750	3200
Kuldeytelse frys v/-30...+45°C, W	470	470	700	1150
Avriming	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	900	900	1300	1500
Kuldemedium	R452A	R452A	R452A	R452A
Fyllemengde, g	500	500	700	800
Lydnivå, dbA	59,4	59,4	59,4	59,4
Bruttovekt, kg	80	85	125/95SG	130/95SG
Pakkevolum, dm <sup>3</sup>	0,55	0,79	0,79	0,79

- Tilgjengelig varianter for SQX5FT.20 og SQX5FT30 - prefix:
- Uten prefix - plug in luftkjølt aggregat
- W - plug in vannkjølt aggregat
- R - luftkjølt eksternt aggregat
- WR - vannkjølt eksternt aggregat
- SG - uten aggregat
- CO2 - for CO2








Inventus BC/BF 7



Inventus BC/BF 8



## INVENTUS Blast Chill / Blast Freeze

BESKRIVELSE	Inventus BC/BF 7	Inventus BC/BF 8
<b>PRIS PLUG IN R455A</b>	<b>91 490,-</b>	<b>91 490,-</b>
Utvendige mål B x D x H (mm)	730 x 870 x 2100	850 x 785 x 2100
Hylleskinner, par	10	10
GN 1/1 kantiner	på bredden	på dybden
Omgivende temperatur, °C	+10...+32	+10...+32
Kapasitet varetykkelse 50mm, fra +70°C...+3°C	30kg / 90 min.	30kg / 90 min.
Kapasitet varetykkelse 50mm, fra 0°C...-18°C	25kg / 2,5 t	25kg / 2,5t
Kjøleeffekt kjøl/frys ved Fordamping temp. -15 / -30 °C 230V/1/50Hz. Tilført effekt	2500 / 1200 W 2000 W	2500 / 1200 W 2000 W
Avrimingsmetode	Elektrisk	Elektrisk
Lydnivå plug in, db(A)	<65	<65
<b>PRIS CC for sentralkjøling R452A*</b>	<b>77 420,-</b>	<b>77 420,-</b>
<b>PRIS CC for sentralkjøling R744 (CO<sub>2</sub>) **</b>	<b>79 590,-</b>	<b>79 590,-</b>
<b>PRIS CC for sentralkjøling R744 (CO<sub>2</sub>) Carel ***</b>	<b>91 490,-</b>	<b>91 490,-</b>
<b>TILBEHØR</b>		
Fotpedal	1 460,-	1 460,-

\* Leveres for sentralkjøling med magnet- og ekspansjonsventil for R452. Leveres uten kompressoraggregat

\*\* Leveres for sentralkjøling R744 (CO<sub>2</sub>). Leveres kun med CO<sub>2</sub> fordampner (60 bar) uten elektronisk eksp. ventil og tilbehør.

\*\*\* Leveres for sentralkjøling R744 (CO<sub>2</sub>). Leveres med fabrikkmontert Carel driver, elektronisk eksp. ventil og tilbehør.

Rampe er ikke inkludert på rom med gulv

**Roll In Blast Chill og Blast Freeze** leveres umontert med prefabrikerte elementer. Uten gulv på kjøøl (BC), med gulv på BC/BF kjøøl/frys.

Innstikksføler og bryter for "soft chill" er standard. Døren leveres med håndtak og lås med innvendig nødutløser.

NB! Må tilkoples avløp. Kan leveres med HACCP utstyr. *Roll In rom for sentralkjøøl leveres uten kompressoraggregat, med magnet- og ekspansjonsventil for R452.*



Roll In BC/BF 960 Blast Chill/Blast Freeze



Roll In BC/BF 990 Blast Chill/Blast Freeze

## INVENTUS Blast Chill / Blast Freeze

BESKRIVELSE	960 for sentralkjøling	990 for sentralkjøøl
Pris BC Blast Chill for R452*	113 330,-	119 110,-
Pris BC Blast Chill for R744** (CO <sub>2</sub> )	119 120,-	124 870,-
Pris BC Blast Chill for R744 Carel*** (CO <sub>2</sub> )	123 910,-	129 690,-
Pris BC/BF Blast Chill/Blast Freeze for R452*	119 640,-	129 190,-
Pris BC/BF Blast Chill/Blast Freeze for R744** (CO <sub>2</sub> )	125 410,-	134 900,-
Pris BC/BF Blast Chill/Blast Freeze for R744*** Carel (CO <sub>2</sub> )	130 220,-	139 700,-
Pristillegg kjøølerampe		13 560,-
MÅL OG VEKT		
Utvendige mål B x D x H (mm)	1050 x 1050 x 2100	1050 x 1050 x 2100
Maksimal høyde på tralle (mm)	1800	1800
Lysåpning dør B x H (mm)	700 x 1940	700 x 1940
Spenning BC, 230V/1/50Hz	Tilført effekt	410W
Spenning BC/BF, 230V/1/50Hz	Tilført effekt	2000W
Kapasitet Blast Chill varetykkelse 50mm Fra +70°C...+3°C	60kg/90min.	90kg/90min.
Kapasitet Blast Freeze varetykkelse 50mm Fra 0°C...-18°C		90kg/6timer
Kjøøleeffekt	Blast Chill 7000W ved -15°/+40°C Blast Freeze 2600W ved -30°C/+40°C	Blast Chill 10kW ved -10°/+40°C Blast Freeze 3700W ved -30°/+40°C
Rørdimensjon (trykk/sug, sentralkjøøl)	3/8" - 22mm	3/8" - 22mm
Totalvekt inkludert emballasje (kg)	250	280
Volum brutto (dm <sup>3</sup> )	2770	2770

\* Leveres for sentralkjøøling med magnet- og ekspansjonsventil for R452. Leveres uten kompressoraggregat

\*\* Leveres for sentralkjøøling R744 (CO<sub>2</sub>). Leveres kun med CO<sub>2</sub> fordampner (60 bar) uten elektronisk eksp. ventil og tilbehør.

\*\*\* Leveres for sentralkjøøling R744 (CO<sub>2</sub>). Leveres med fabrikkmontert Carel driver, elektronisk eksp. ventil og tilbehør.

**Roll In Blast Chill og Blast Freeze**

leveres umontert med prefabrikkerte elementer.

Uten gulv på kjøll (BC), med gulv på BC/BF kjøll/frys.

Innstikksføler og bryter for "soft chill" er standard. Døren leveres med håndtak og lås med innvendig nødutløser.

NB! Må tilkoples avløp.

Kan leveres med HACCP utstyr.

*Roll In rom for sentralkjøll leveres uten kompressoraggregat, med magnet- og ekspansjonsventil for R452.*



Roll In BC / BF 24-100 Blast Chill / Blast Freeze

2

## INVENTUS Blast Chill / Blast Freeze

BESKRIVELSE	BC 24-100 for sentralkjøling	BC/BF 24-100 for sentralkjøll
Pris BC Blast Chill for R452*	133 480,-	
Pris BC Blast Chill for R744** (CO <sub>2</sub> )	139 160,-	
Pris BC Blast Chill for R744 Carel*** (CO <sub>2</sub> )	144 060,-	
Pris BC/BF Blast Chill/Blast Freeze for R452*		139 110,-
Pris BC/BF Blast Chill/Blast Freeze for R744** (CO <sub>2</sub> )		144 780,-
Pris BC/BF Blast Chill/Blast Freeze for R744*** Carel (CO <sub>2</sub> )		149 690,-
Pristillegg kjølerampe		13 560,-
Pristillegg gjennomgående dører	6 180,-	
MÅL OG VEKT		
Utvendige mål B x D x H (mm)	1500 x 1200 x 2100	1500 x 1200 x 2100
Maksimal høyde på tralle (mm)	1800	1800
Lysåpning dør B x H (mm)	700 x 1940	700 x 1940
Spenning BC, 230V/1/50Hz	Tilført effekt 2100W	2100W
Spenning BC/BF, 230V/1/50Hz	Tilført effekt 2100W	2100W
Kapasitet Blast Chill varetykkelse 50mm Fra +70°C...+3°C	100kg/90min.	100kg/90min.
Kapasitet Blast Freeze varetykkelse 50mm Fra 0°C...-18°C		100kg/6timer
Kjøleeffekt	Blast Chill 10kW ved -15°/+40°C Blast Freeze 3700W ved -30°C/+40°C	Blast Chill 10kW ved -10°/+40°C Blast Freeze 3700W ved -30°/+40°C
Rørdimensjon (trykk/sug, sentralkjøll)	3/8" - 22mm	3/8" - 22mm
Totalvekt inkl. emballasje (kg)	261	280
Volum brutto (dm <sup>3</sup> )	2770	2770

\* Leveres for sentralkjøling med magnet- og ekspansjonsventil for R452. Leveres uten kompressoraggregat

\*\* Leveres for sentralkjøling R744 (CO<sub>2</sub>). Leveres kun med CO<sub>2</sub> fordampner (60 bar) uten elektronisk eksp. ventil og tilbehør.

\*\*\* Leveres for sentralkjøling R744 (CO<sub>2</sub>). Leveres med fabrikkmontert Carel driver, elektronisk eksp. ventil og tilbehør.

Rampe er ikke inkludert på rom med gulv

- **Roll In Blast Chill og Blast Freeze** leveres umontert med prefabrikkerte elementer.
- Uten gulv på kjøøl (BC), med gulv på BC/BF kjøøl/frys.
- Innstikksføler og bryter for "soft chill" er standard. Døren leveres med håndtak og lås med innvendig nødtløser.
- NB! Må tilkoples avløp.
- Kan leveres med HACCP utstyr.
- *Roll In rom for sentralkjøøl leveres uten kompressoraggregat, med magnet- og ekspansjonsventil for R452.*



Roll In BC / BF 48-200 Blast Chill / Blast Freeze

## INVENTUS Blast Chill / Blast Freeze

BESKRIVELSE	BC 48-200 for sentralkjøling	BC/BF 48-200 for sentralkjøøl
Pris BC Blast Chill for R452*	249 090,-	
Pris BC Blast Chill for R744** (CO <sub>2</sub> )	260 570,-	
Pris BC Blast Chill for R744 Carel*** (CO <sub>2</sub> )	270 250,-	
Pris BC/BF Blast Chill/Blast Freeze for R452*		270 170,-
Pris BC/BF Blast Chill/Blast Freeze for R744** (CO <sub>2</sub> )		281 540,-
Pris BC/BF Blast Chill/Blast Freeze for R744*** Carel (CO <sub>2</sub> )		291 340,-
Pristillegg kjølerampe		13 560,-
Pristillegg gjennomgående dører	6 180,-	
MÅL OG VEKT		
Utvendige mål B x D x H (mm)	1500 x 2400 x 2100	1500 x 2400 x 2100
Maksimal høyde på tralle (mm)	1800	1800
Lysåpning dør B x H (mm)	700 x 1940	700 x 1940
Spenning BC, 230V/1/50Hz	Tilført effekt	2 x 2100W
Spenning BC/BF, 230V/1/50Hz	Tilført effekt	2 x 2100W
Kapasitet Blast Chill varetykkelse 50mm Fra +70°C...+3°C	2 x 100kg/90min.	2 x 100kg/90min.
Kapasitet Blast Freeze varetykkelse 50mm Fra 0°C...-18°C		2 x 100kg/6timer
Kjøleeffekt	Blast Chill 2x10kW ved -15°/+40°C Blast Freeze 2x3,7kW ved -30°C/+40°C	Blast Chill 2x10kW ved -10°/+40°C Blast Freeze 2x3,7kW ved -30°/+40°C
Rørdimensjon (trykk/sug, sentralkjøøl)	3/8" - 22mm	3/8" - 22mm
Totalvekt inkl. emballasje (kg)	340	350
Volum brutto (dm <sup>3</sup> )	3630	3630

\* Leveres for sentralkjøling med magnet- og ekspansjonsventil for R452. Leveres uten kompressoraggregat

\*\* Leveres for sentralkjøling R744 (CO<sub>2</sub>). Leveres kun med CO<sub>2</sub> fordampner (60 bar) uten elektronisk eksp. ventil og tilbehør.

\*\*\* Leveres for sentralkjøling R744 (CO<sub>2</sub>). Leveres med fabrikkmontert Carel driver, elektronisk eksp. ventil og tilbehør.